



SE

Vol. 28

2023-2025

SE-801 ▶ SE-865

カレン・SEは、さまざまな安全規格の基準をクリアしています。

SV規格合格品 (壁紙安全規格)

Standard Valueの略



SV規格は、ドイツのRAL規格とほぼ同等の品質基準に加え、より安全性を追求して、壁紙工業会により制定された自主安全規格です。

規格値 (安全性に関する抜粋)

ホルムアルデヒド	0.2mg/リットル以下			
モノ塩化ビニル	0.1mg/kg以下			
重金属	鉛	30mg/kg以下	カドミウム	5mg/kg以下
	クロム	20mg/kg以下	水銀	2mg/kg以下
	ヒ素	5mg/kg以下	セレン	10mg/kg以下
残留VOC	TVOC:100 μ g/g以下 TEX芳香族:10 μ g/g以下 トルエン・キシレン・エチルベンゼンは使用しない			
安定剤	鉛・カドミウム・有機スズを含有のものは使用しない			
可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性のものを使用。DBPは使用しない			
発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない			

JIS規格合格品 (壁紙JIS A 6921)



全て、JIS規格の基準値をクリアしています。

JIS A 6921 : 2003 (2003.3.20改正)

項目	規定	適用試験箇条
退色性	4級以上	6.3.1
耐摩擦	乾燥摩擦 タテ・ヨコ:4級以上	6.3.2
	湿潤摩擦 タテ・ヨコ:4級以上	
隠ぺい性	3級以上	6.3.3
施工性	浮き及びはがれがあつてはならない	6.3.4
湿潤強度	タテ 5N/1.5cm以上	6.3.5
	ヨコ 5N/1.5cm以上	
ホルムアルデヒド放散量	0.2mg/リットル以下	6.3.6

ホルムアルデヒド放散量の試験結果

JIS A 6921の基準値	0.2mg/リットル以下
試験結果	0.1mg/リットル以下 (もしくは検出されず)
ホルムアルデヒド等級	F☆☆☆☆

● 建築基準法に基づくシックハウス対策壁紙について

■ 建築基準法の一部改正が平成15年7月1日より施行され、シックハウス対策の規定が加わりました。これはシックハウスの原因とされる化学物質の室内濃度低減のため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。
対象は住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室となります。

■ 壁紙はホルムアルデヒド発散速度に応じて次の4つの種別に区分されますが、「JIS規格」あるいは「大臣認定」を取得したF☆☆☆☆壁紙は「規制対象外」の建築材料として面積制限を受けることなくご使用いただけます。

※ 当見本帳に収録の壁紙は、すべてシックハウス対策にて面積制限を受けない「F☆☆☆☆」品です。

告示で定める 建築材料の 性能区分	規制対象外 ※第1～第3種よりも 上位の性能を備えた 建築材料	ホルムアルデヒド発散建築材料		
		第3種	第2種	第1種
ホルムアルデヒド 発散速度 (チャンバー法数値)	5 μ g/m ² h以下 少ない ←	5 μ g/m ² h超～ 20 μ g/m ² h以下	20 μ g/m ² h超～ 120 μ g/m ² h以下	120 μ g/m ² h超 → 多い
ホルムアルデヒド 対策マーク (等級区分)	F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク 表示不可
壁紙の種類	JIS規格品 大臣認定品	—	—	—
内装仕上の制限	使用制限なし	使用面積が制限される		使用禁止

■ 壁紙品質情報管理システム登録確認書

(防火認定およびホルムアルデヒド情報の確認書)

日本壁装協会の検索システムでは、JISならびに大臣認定に関するシックハウス情報や防火の認定情報も商品番号から容易に検索でき、印刷ボタンにより印刷及びダウンロードすることができます。是非ご利用ください。

パソコンからの検索

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

携帯電話からの検索

<http://www.wacoa.jp/>

SE-801(SE-709)



準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-802(SE-708)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-803(SE-706)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-804(SE-705)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-805 (SE-710)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび


準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC


SE-806




準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙
巾92cm 切売可 ∞PVC


SE-807 (SE-713) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ JIS規格品  防かび


準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可  PVC

SE-808(SE-701) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ JIS規格品  防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 

SE-809(SE-702) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ JIS 規格品  防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-810(SE-704)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm切売可 ∞PVC

SE-811



準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-812(SE-707)

ホルムアルデヒド等量
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-813(SE-712)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品

防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm切売可 ∞PVC

SE-814(SE-718)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-815(SE-720)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品

防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-816(SE-714)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-817(SE-715)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-818(SE-739)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm切売可 ∞PVC

SE-819(SE-730)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92.4cm 切売可 ∞PVC

SE-820(SE-731)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-821 (SE-723)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙


巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-822(SE-729)



準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙


巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-823(SE-740) フィルムアルチビド等級 F☆☆☆☆ JIS規格品  防かひ

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92.4cm 切売可 ∞PVC

SE-824(SE-726)



ポリムアルデヒド等級



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-825 (SE-734)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆


JIS
規格品



防かひ

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-826 (SE-732) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ JIS規格品  防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-827 (SE-727)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-828(SE-733)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-829(SE-735)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-830(SE-728)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-831 (SE-719)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-832(SE-717)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-833(SE-736)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-824(SE-738)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92.1 cm 切売可 ∞PVC

SE-835 (SE-703)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92.4 cm 切売可 ∞PVC

SE-836(SE-716)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-837 (SE-721)

アルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm切売可 ∞PVC

SE-838(SE-722)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かひ

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-839 (SE-741)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-840(SE-743)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92.5 cm 切売可 ∞PVC

SE-841



準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92.4 cm 切売可 ∞PVC

SE-842(SE-742)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-843 (SE-744)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かひ

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-844(SE-745)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92.1cm 切売可 ∞PVC リピート ↓20.9cm ↔30.7cm

エンボスリピート、無地貼可

トップコート

SE-845 (SE-746)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆


JIS
規格品




防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-846 (SE-748) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ JIS規格品  防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 



軽量・耐クラック

SE-847 (SE-747)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品

防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92.4cm 切売可 ∞PVC リピート ↓28.9cm ↔46.2cm

SE-848 (SE-725)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-849(SE-711)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-850



準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-851 (SE-749)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92.4cm 切売可 ∞PVC リピート ↓30.7cm ↔23.1cm

SE-852 (SE-750)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾93cm 切売可 ∞PVC リピート ↓63.8cm ↔93.0cm

SE-853(SE-751)

ホルムアルデヒド等級

F☆☆☆☆

JIS

規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾93cm 切売可 ∞PVC リピート ↓64.0cm ↔93.0cm

トップコート

SE-854(SE-753)


ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-855(SE-754) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ JIS規格品  防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92.4cm 切売可 ∞PVC リピート ↓31.3cm ↔46.2cm
エンボスリピート

SE-856(SE-752)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

SE-857 (SE-760)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC リピート ↓18.2cm ↔18.4cm
エンボスリピート、無地貼可

SE-858(SE-757)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC リピート ↓31.5cm ↔23.0cm

SE-859 (SE-758)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC リピート ↓32.0cm ↔46.0cm

SE-860(SE-759)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かひ

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92.4cm 切売可 ∞PVC リピート ↓21.4cm ↔46.2cm

無地貼可

SE-861 (SE-755)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92.4cm 切売可 ∞PVC リピート ↔15.4cm

SE-862 (SE-762)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品




防かび


準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾93cm 切売可 ∞PVC リpeat ↓31.5cm ↔46.5cm

エンボスリpeat

SE-863(SE-763) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ JIS規格品  防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92.4cm 切売可  リピート ↓64.1cm ↔30.8cm
無地貼可

SE-864(SE-764)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC リpeat ↓64.0cm ↔46.0cm

無地貼可

SE-865(SE-765)

ホルムアルデヒド等級

F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

巾92cm 切売可 ∞PVC

リピート ↓70.0cm ↔92.0cm

杉板目 (目地間隔 46cm 目地巾 0.8cm)

● 選択・保管・施工上のご注意

- ・製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。ご了承ください。
- ・施工に際しては、三巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認願います。
- ・商品はタテ積みで保管してください。ヨコ積みや井桁積みはしないでください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、エンボスつづれや光沢差が発生する場合があります。

● 維持・管理上のご注意

工事終了後、以下の点について、入居者の方へご説明してください。

1. 入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後1週間程度は十分に換気を行ってください。

2. 直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間あたる場所では、変退色する恐れがあります。カーテンやブラインドなどで日除けを心掛けて下さい。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が、直接壁紙に当たらないようにしてください。

3. 粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に付着させないでください。変退色や破損を招く原因となります。

4. 汚れが付着したら

ほこりや汚れが付着した場合は、きれいな水を含ませた布で軽く拭き取ってください。(中性洗剤を薄めて使用すると、より効果的です)シンナーやベンジン、アルコールなどの有機溶剤は使用しないでください。変退色の恐れがあります。

5. 湿気を避ける

結露の発生や湿気はかびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

6. はがれが生じた場合

施工後、経時変化によって、部分的なはがれが生じる場合があります。文具用糊か木工用の水性接着剤を壁がみの裏面に塗り付け、十分圧着させ補修してください。

7. タバコの煙等について

タバコの煙やキッチンからの油煙は、壁紙を短期間で黄変させてしまいます。できるだけ室内の換気を心掛けてください。

8. 家具を壁面に密着させる場合

家具の塗料に含まれる色素がビニル壁紙と反応し、壁紙の表面が変色することがあります。特に油性ペイント塗料は完全に乾いていることを確認し、室内の換気に注意してください。

品番	旧品番	防火種別	防火性能 (直貼り)		品番	旧品番	防火種別	防火性能 (直貼り)	
			不燃材料 不燃石膏ボード 準不燃材料	金属板				不燃材料 不燃石膏ボード 準不燃材料	金属板
SE-801	SE-709	2-3	QM-0803	—	SE-834	SE-738	2-3	QM-0803	—
SE-802	SE-708	2-3	QM-0803	—	SE-835	SE-703	2-3	QM-0803	—
SE-803	SE-706	2-3	QM-0803	—	SE-836	SE-716	2-3	QM-0803	—
SE-804	SE-705	2-3	QM-0803	—	SE-837	SE-721	2-3	QM-0803	—
SE-805	SE-710	2-3	QM-0803	—	SE-838	SE-722	2-3	QM-0803	—
SE-806		2-3	QM-0803	—	SE-839	SE-741	2-3	QM-0803	—
SE-807	SE-713	2-3	QM-0803	—	SE-840	SE-743	2-3	QM-0803	—
SE-808	SE-701	2-3	QM-0803	—	SE-841		2-3	QM-0803	—
SE-809	SE-702	2-3	QM-0803	—	SE-842	SE-742	2-3	QM-0803	—
SE-810	SE-704	2-3	QM-0803	—	SE-843	SE-744	2-3	QM-0803	—
SE-811		2-3	QM-0803	—	SE-844	SE-745	2-3	QM-0803	—
SE-812	SE-707	2-3	QM-0803	—	SE-845	SE-746	2-3	QM-0803	—
SE-813	SE-712	2-3	QM-0803	—	SE-846	SE-748	2-3	QM-0803	—
SE-814	SE-718	2-3	QM-0803	—	SE-847	SE-747	2-3	QM-0803	—
SE-815	SE-720	2-3	QM-0803	—	SE-848	SE-725	2-3	QM-0803	—
SE-816	SE-714	2-3	QM-0803	—	SE-849	SE-711	2-3	QM-0803	—
SE-817	SE-715	2-3	QM-0803	—	SE-850		2-3	QM-0803	—
SE-818	SE-739	2-3	QM-0803	—	SE-851	SE-749	2-3	QM-0803	—
SE-819	SE-730	2-3	QM-0803	—	SE-852	SE-750	2-3	QM-0803	—
SE-820	SE-731	2-3	QM-0803	—	SE-853	SE-751	2-3	QM-0803	—
SE-821	SE-723	2-3	QM-0803	—	SE-854	SE-753	2-3	QM-0803	—
SE-822	SE-729	2-3	QM-0803	—	SE-855	SE-754	2-3	QM-0803	—
SE-823	SE-740	2-3	QM-0803	—	SE-856	SE-752	2-3	QM-0803	—
SE-824	SE-726	2-3	QM-0803	—	SE-857	SE-760	2-3	QM-0803	—
SE-825	SE-734	2-3	QM-0803	—	SE-858	SE-757	2-3	QM-0803	—
SE-826	SE-732	2-3	QM-0803	—	SE-859	SE-758	2-3	QM-0803	—
SE-827	SE-727	2-3	QM-0803	—	SE-860	SE-759	2-3	QM-0803	—
SE-828	SE-733	2-3	QM-0803	—	SE-861	SE-755	2-3	QM-0803	—
SE-829	SE-735	2-3	QM-0803	—	SE-862	SE-762	2-3	QM-0803	—
SE-830	SE-728	2-3	QM-0803	—	SE-863	SE-763	2-3	QM-0803	—
SE-831	SE-719	2-3	QM-0803	—	SE-864	SE-764	2-3	QM-0803	—
SE-832	SE-717	2-3	QM-0803	—	SE-865	SE-765	2-3	QM-0803	—
SE-833	SE-736	2-3	QM-0803	—					

材料区分：全点「塩化ビニル樹脂系壁紙」
施工方法：直貼り

防火性能 (直貼り)

下地基材 防火種別	不燃材料 (金属を除く)	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
2-3	準不燃	準不燃	準不燃	—

*防火性能は、下地の種類と施工方法の組み合わせにより変わりますので、ご注意ください。

防火認定番号が変更となる場合がありますので、日本壁紙協会の「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁紙協会 検索
http://www.wacoa.jp/Hekisou/

見本帳の廃棄に関するお願い：不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。

